

BIOTOPLING

PELLET HEIZKESSEL

**BTM****kiwa**
Partner for progress

- Biotopling BTM Heizkessel sind **ökologische und kompakte** Kessel betrieben mit Holz Pellets
- Moderne Konstruktion, modernes Design
- Jeder Kessel hat einem standardisierten Pellet-Vorratsbehälter



- **BTC Modell** mit Leistungen von **60 kW bis 400 kW**
- Die Steuerungsplatte ermöglicht über PLC die Bedienung und Kontrolle des ganzen Systems
- **Standard ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 18001**



- Aus hochqualitativen und attestierten Materialien produziert
- **Regulation** – ermöglicht einfache und wirksame ganztägliche Kontrolle über den Kesselbetrieb bei gleichzeitiger kompletter Verwaltung des Heizsystems
- Der Feuerraum besteht aus feuerfestem Gusseisen

TOPLING – Hochttechnologie, Umweltbewusstsein und Naturressourcen

- Eigene Entwicklung auf hohem technologischem Niveau
- Auf dem EU- Markt in mehr als 15 Ländern anwesend
- Verwendung von hochqualitativen Materialien (US Steel)



Heizkessel für Holzpellets BTM

- Leistung von **60 kW bis 400 kW**
- Biotopling BT ist ein kompakter ökologisch orientierter Kessel betrieben auf Holzpellets
- **Regulation** – ermöglicht einfache und wirksame ganztägliche Kontrolle über den Kesselbetrieb- für Heizung und Sanitärwasser mit Hilfe eines modernen Thermostats
- Der Feuerraum wird aus hochqualitativem feuerfestem Gusseisen produziert und ist mit feuerfester Beton-Schamotte beschichtet; hohe Resistenz auf Temperaturbelastungen



Typ	Heizleistung (kW)	Dimensionen (mm)								Anschlüsse (col)				Die Größe des PelletsVorratsbehälters, (kg)	das Gewicht des Produkts (kg)	die Wassermenge im Pellet-Vorratsbehälter(l)
		A	B	C	D	E	F	G	H	R1	R2	R3	R4			
BTM 60	60	1050	1487	1605	180	652	129	1380	190	6/4"	1/2"	3/4"	1"	205	584	226
BTM 75	75	1189	1466	1605	200	684	129	1380	190	6/4"	1/2"	3/4"	1"	280	695	279
BTM 100	100	1275	1553	1605	200	840	129	1367	205	2"	1/2"	3/4"	1"	300	882	342
BTM 125	125	1390	1572	1615	230	815	133	1363	193	2 1/2"	1/2"	3/4"	1"	325	1124	406
BTM 150	150	1480	1652	1615	230	896	133	1363	193	2 1/2"	1/2"	3/4"	1"	350	1253	480
BTM 175	175	1643	1701	1615	230	885	165	1350	213	3"	1/2"	3/4"	1"	405	1385	510
BTM 200	200	1643	1784	1615	250	965	139	1356	203	3"	1/2"	3/4"	1"	420	1515	620
BTM 250	250	1827	1966	1615	300	1050	142	1366	228	3"	1/2"	3/4"	1"	550	1764	760
BTM 300	300	1985	2065	1710	300	1108	205	1442	248	3"	1/2"	3/4"	1"	800	2474	890
BTM 350	350	2154	2100	1835	330	1130	196	1449	330	3"	1/2"	3/4"	1"	1000	2850	960
BTM 400	400	2737	2150	2118	330	1130	280	1750	365	3"	1/2"	3/4"	1"	1200	3205	1220